

Imprimante Primer P20 – Base Solvente

Características:

Imprimación base solvente en base a resinas Acrílicas, formulada para tener excelente penetración y consolidar superficies desgastadas o concreto recientemente instalado. Resistencia al amarillamiento, al agua y de rápido secado, permite señalización con una rápida puesta en servicio. Permite aplicar sobre concreto, asfalto envejecido y superficies previamente pintadas.

Usos Recomendados: Demarcación de Carreteras, Autopistas, vías urbanas e inter urbanas.

Colores Disponibles:

Incoloro

Propiedades:

Parámetro	Resultado
Densidad	0,88 -0,91 g/mL
% Solidos volumétricos	20 +/- 2%
Adherencia	>3,5 MPa o > 725 PSI
Tiempo para Transito	<15 min a 25°C <30 min a 3°C

Rendimiento:

Producto se comercializa en tambor metálico de 200 lt (180 kg), el espesor recomendado es de 100 micras húmedo (4 mils), por lo que el rendimiento teórico es de 113 m²/tambor de 200 Lt.

Recomendaciones de Uso:

- Se recomienda preparar superficies antes de demarcar, mediante barredoras o aire comprimido para eliminar polvo y piedras
- Producto diseñado para ser aplicado por spray, airless, o airless asistido por aire sin dilución.
- Limpieza de los equipos e implementos se puede efectuar mediante diluyente acrílico o Xilol.

Almacenamiento:

Producto Inflamable, se recomienda no almacenar a la intemperie, proteger de condiciones de temperatura extremas.

Utilizar dentro de un año a partir de la fecha de elaboración del producto

