

PINTURA ACRÍLICA TRAFFIC PREMIER

**GLOBAL**

BASE SOLVENTE CARACTERISTICAS

Pintura base solvente en base a resinas Acrílicas, formulada para exhibir excelente visibilidad, blancura y compatibilidad con microesferas de vidrio para tener efecto retro-reflectante.

Resistencia al amarillamiento, al agua y de rápido secado, permite señalización con una rápida puesta en servicio. Permite pintado sobre concreto, asfalto envejecido y superficies previamente pintadas.

COLORES DISPONIBLES



OTROS COLORES ESPECIALES. A PEDIDO.

| Parámetro | Resultado |
|----------------------------------|---|
| Color (X,Y) | Dentro de las coordenadas cromáticas definidas por Manual de Carreteras Vol.8 |
| Factor de luminancia (β) | Blanco >0,8 Amarillo >0,4 |
| Poder Cubriente | >95% Blanca, >90% Amarilla |
| Densidad | 1,6 -1,65 g/mL |
| % Solidos volumétricos | 60 +/- 2% |
| Estabilidad en envase | Libre de sedimentación no incorporable, 3 días a 60°C |
| Flexibilidad | >12 mm, Mandril cilíndrico |
| Adherencia | >3,5 MPa o > 725 PSI |
| Tiempo para Transito | <15 min a 25°C <30 min a 3°C |



RENDIMIENTO

Producto se comercializa en tinetas metálicas de 4 Galones (25 kg), el espesor recomendado es de 400 micras húmedo (16 mils), por lo que el rendimiento teórico es de 38 m²/tineta de 4 Gal o 25 Kg, o 380 metros lineales en franjas de 10 cm de espesor.

Para efecto retro-reflectante, se recomienda sembrar 480 g/m² de Microesferas de Vidrio, Banda II sobre la pintura recién aplicada.



RECOMENDACIONES DE USO

- Se recomienda preparar superficies antes de demarcar, mediante barredoras o aire comprimido para eliminar polvo y piedras
- Para aplicación sobre concreto o caminos en malas condiciones, se recomienda previa aplicación de imprimante acrílico. Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Producto diseñado para ser aplicado por spray, airless, o airless asistido por aire sin dilución, de ser necesario máximo 5% en volumen con Xilol o diluyente Acrílico.



ALMACENAMIENTO

Producto Inflamable, se recomienda no almacenar a la intemperie, proteger de condiciones de temperatura extremas. Utilizar dentro de un año a partir de la fecha de elaboración del producto.

GLOBAL